
 <p>CERTEX Lifting Products and Services</p>	Bruksanvisning Nr.: CBR 07-002
	<p>SAMSVAR SERKLÆRING</p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC</p> <p>CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 1677</p> <p>Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>


<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>

TAWGK Øyebolt

Kompakt, og lettvekts design. Sikkerhetsfaktor 4 mot brudd i alle retninger. 360 gr. Svivel, løkke maks. 180 gr. sving.

Øyeboltene leveres i følgende størrelser og kapasiteter:

Prod.	WLL /t	B	C	D	L	d	k	Gjenge	Nøkkel vidde	Vekt Kg
TAWGK05	0,5	30	55	36	40	13	18	M12	30	0,30
TAWGK 1	1,12	30	55	36	40	13	20	M16	30	0,34
TAWGK 2	2,0	34	70	49	40	16	30	M20	41	1,05
TAWGK 3	3,15	40	85	57	61	18	30	M24	46	1,40
TAWGK 5	5,3	40	85	66	61	20	35	M30	55	2,20
TAWGK 8	8 *	50	115	80	86	22	35	M30	65	3,50
TAWGK 10	10 *	50	115	80	86	22	50	M36	65	3,70
TAWGK 15	15 *	65	140	104	107	26	60	M40	80	6,80



* I tilfelle feil applikasjon må arbeidslasten reduseres med 1 tonn.

Generelt: Boltene kan belastes med maks last i alle retninger. Samtlige bolter er leddet for avvikende vinkel i øyet. Hvilket også gjør det mulig å legge ned øyet når den ikke er i bruk. Øyebolten har kulelagerssvivel som gjør at den alltid stiller seg inn i rett arbeidsvinkel.

Material: Øyeboltene er av seigherdingsstål klasse 8. Sveisefaste av stål St 52.

Merking: Maks last, CE

Prøvebel.: 2 x max. Last

SF: 4:1

Anm: Det som øyeboltene skal festes til skal være plant og tåle den belastning den utsettes for.

Sveising: All sveising må utføres av kvalifiserte sveisere. Før sveising skal flatene være rene og fri for lakk, fett, etc.

Monteringsanvisning:

1. **Kontaktflaten må være plan**
2. **Moment for tiltrekking som beskrevet i DIN 895 eller 894**
3. **For ekstra sikkerhet kan syntetisk festematerial benyttes.**
4. **Minimum gjenge dybde:**
 - * i stål: 1 x dia.
 - * i støpegods: 1,25 x dia.
 - * i aluminium: 2 x dia.
 - * i aluminiumsmagnesium alloy: 2,5 x dia.

Utstyret er underlagt 12 mnd. Sakkyndig kontroll.
Certex Norge AS tar forbehold om endringer.