



**Informasjon!**

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Bli utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

**Bruksanvisning for Personalkurv Billy Pugh.**

- 1.0 Denne bruksanvisningen gjelder for løft av personell i korg med bruk av kran eller annen løfteinnretning. Bruksanvisningen omfatter bare bruk av selve løftekurven!
- 2.0 Personalkurven skal aldri belastes over kapasitetsinformasjon som er gitt på merkebrikken
- 3.0 Kran og Personalkurv får kun brukes dersom det er foretatt en sakkyndig kontroll av utstyret med nødvendig godkjent dokumentasjon av kontrollen. Personalkurven får kun brukes med den last som den er godkjent for.
- 4.0 Løfting og senking av last skal alltid foregå i rolige kontrollerte bevegelser, unngå rykk og brå bevegelser.
- 5.0 Unngå aggressive miljøer som syre og lignende. Det finnes spesialutstyr til bruk i slike miljøer.
- 6.0 Personalkurven skal ikke brukes der det er en åpenbar fare for at utstyr kan falle ned under bruk.
- 7.0 Krankroken som brukes skal være sikret slik at det ikke er fare for at ring på Personalkurv kan falle av.
- 8.0 Ved rengjøring skal kun rengjøringsmidler som ikke kan skade utstyret benyttes.
- 9.0 Kontroller at inspeksjonsskiltet er intakt slik at en kan identifisere max antall personer, max last og når kontrollen er utført.
- 10.0 Personell som bruker Personalkurven skal ha gjennomgått nødvendig opplæring før bruk
- 11.0 Bruk kun originale reservedeler ved reparasjon.

**Alltid kontroller før bruk:**

- A. Sjekk løfteringen for slitasje, sår i ringen og mot rust.
- B. Sjekk alle spleisene på løftelina for sår og kuttskader.
- C. Sjekk løftelinene for knekk på ståltauet og for rust.
- D. Kranfører får under ingen omstendigheter forlate arbeidsplassen/kranen under løfteoperasjoner med personell i kurven.
- E. Sjekk sikkerhetsline etter pkt. 2 og 3.
- F. Sjekk Ståltaustrapp for skader.
- G. Sjekk "Gummistabilisatorer" for skade på gummi.
- H. Sjekk bunnring for rust, skader og deformasjoner.
- I. Sjekk bunnseil for kutt, rifter og skader.
- J. Sjekk flyteelement for skader.
- K. Arbeidskurv skal når den ikke brukes, lagres slik at denne ikke blir skadet eller på annen måte svekkes.
- L. Arbeidskurven leveres ferdig kontrollert og skal deretter minimum ha en årlig kontroll utført av en sakkyndig organisasjon. Ingen inngrep som går ut over den opprinnelige konstruksjonen er tillatt uten skriftlig godkjenning fra produsent. Etter eventuelle inngrep skal arbeidskurven re-sertifiseres.
- M. Det skal føres kontroll-logg over kontroller og eventuelle reparasjoner.