
 <p>CERTEX Lifting Products and Services</p>	Bruksanvisning Nr.: CBR 07-008
	<p>SAMSVAR SERKLÆRING</p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC</p> <p>CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 1677</p> <p>Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>


<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>

THEIPA® POINT

Kompakt, og lettvekts design. Sikkerhetsfaktor 4 mot brudd i alle retninger. 360 gr. Svivel, løkke maks. 180 gr. sving.

Øyeboltene leveres i følgende størrelser og kapasiteter:

Prod.	WLL /t	b	g	SW	t	d	Gjenge	Nøkkel vidde	Vekt Kg
TP	0,7	36,5	48	34	41	13	M12x18	34	0,43
TP	1,4	36,5	48	34	41	13	M16x20	34	0,44
TP	2,5	52	67	46	57	16	M20x30	46	0,98
TP	4,0	57	75	50	63	18	M24x30	50	1,35
TP	6,7	70	94,5	65	78	20	M30x35	65	2,51
TP	10,0	81	106	75	86	23	M36x50	75	3,76
TP	12,5	88	111	80	92	28	M42x60	75	5,25
TP	15,0	104	127	90	106	28	M45x60	80	7,25



* I tilfelle feil applikasjon må arbeidslasten reduseres med 1 tonn.

Generelt: Boltene kan belastes med maks last i alle retninger. Samtlige bolter er leddet for avvikende vinkel i øyet. Hvilket også gjør det mulig å legge ned øyet når den ikke er i bruk. Øyebolten har kulelagerssvivel som gjør at den alltid stiller seg inn i rett arbeidsvinkel.

Material: Øyeboltene er av seigherdingsstål klasse 8. Sveisefaste av stål St 52.

Merking: Maks last, CE

Prøvebel.: 2 x max. Last

SF: 4:1

Anm: Det som øyeboltene skal festes til skal være plant og tåle den belastning den utsettes for.

Monteringsanvisning:

1. **Kontaktflaten må være plan**
2. **Moment for tiltrekking som beskrevet i DIN 895 eller 894**
3. **For ekstra sikkerhet kan syntetisk festematerial benyttes.**
4. **Minimum gjenge dybde:**
 - * i stål: 1 x dia.
 - * i støpegods: 1,25 x dia.
 - * i aluminium: 2 x dia.
 - * i aluminiumsmagnesium alloy: 2,5 x dia.



Utstyret er underlagt 12 mnd. Sakkyndig kontroll. Certex Norge AS tar forbehold om endringer.