



RUD Løfteøye VLBG PLUS

Produktinformasjon

Produktinformasjon

VLBG løfteøye er justerbar i trekkretning, sammenleggbar, snur 360°

Den har full WLL i alle retninger.

Andre opplysninger

Materiale: Produsert i høykvalitets stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL

Overflate: Flouriserende rosa.

Standard: EN 1677-1

Bemerk: Kan også leveres i tomme(UNC) og spesialgjenge.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

| Art. nr. | Kode | WLL tonn | Gjenge | A mm | B mm | C mm | D mm | E, mm | F mm | G, mm | H, mm | I mm | K, mm | L mm | M mm | N mm | T mm | Vekt kg |
|-------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------|
| 42158504651 | VLBG-PLUS | 0,63 | M8 | 30 | 52 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 11 | 75 | 45 | 40 | M8 | 32 | 75 | 0,3 |
| 42158504652 | VLBG-PLUS | 0,9 | M10 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 15 | 75 | 45 | 44 | M10 | 32 | 75 | 0,31 |
| 42158504653 | VLBG-PLUS | 1,35 | M12 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 18 | 75 | 45 | 47 | M12 | 32 | 75 | 0,34 |
| 42158504655 | VLBG-PLUS | 2 | M16 | 34,5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 22 | 86 | 47 | 58 | M16 | 38 | 85 | 0,55 |
| 42158504657 | VLBG-PLUS | 3,5 | M20 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 17 | 43 | 32 | 113 | 64 | 75 | M20 | 48 | 110 | 1,3 |
| 42158504659 | VLBG-PLUS | 4,5 | M24 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 17 | 43 | 37 | 130 | 78 | 80 | M24 | 48 | 125 | 1,4 |
| 42158504661 | VLBG-PLUS | 6,7 | M30 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22,5 | 61 | 49 | 151 | 80 | 110 | M30 | 67 | 147 | 3,22 |

Måltabell

