



RUD Løfteøye WBG

Produkt informasjon



Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger

Øyet er

leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk. Kulelagersvivelen gjør at løfteøyet alltid står i korrekt posisjon.

Materiale: Produsert i høykvalitets stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, CE-merking.

Overflate: Flouriserende rosa.

Standard: EN 1677-1

Bemerk: Kan også leveres i tomme(UNC) og spesialgjenge.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Art. nr.	Kode	Diameter mm	WLL tonn	Gjenge	F Standard	Vekt kg	Totalpris
06.LBVWBGVM12L	WBG-V	42	0,6	M12	21	0,4	N/A
06.LBVWBGVM16	WBG-V	48	1,3	M16	25	0,6	N/A
06.LBVWBGVM20	WBG-V	64	2	M20	33	1,1	N/A
06.LBVWBGVM24	WBG-V	81	3,5	M24	40	2,7	N/A
06.LBVWBGVM36	WBG	90	10	M36	54	4,6	N/A
06.LBVWBGVM42	WBG	98	13	M42	63	6,1	N/A
06.LBVWBGVM48	WBG	98	13	M48	68	6,3	N/A
06.LBVWBGVM56	WBG	120	22	M56	84	10,7	N/A