



RUD Øyebolt Starpoint VRS-F

Produkt informasjon



Åttekantet løfteøye. Kan justeres i i trekkretningen

Materiale: Produsert i høykvalitets stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merking, WLL indikasjon for den mest ugunstige retning.

Overflate: Flouriserende rosa.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Gjenge	WLL straight lift ton	Øye dia. mm	Gjenge lengde mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	N mm	T mm	Vekt kg	Totalpris
06.VRS-FM08	VRS-F	0,3	M8	1	25	12	11	9	25	25	30	16,3	47	12	6	35	0,12	N/A
06.VRS-FM10	VRS-F	0,4	M10	1	25	15	11	9	25	25	30	16,3	47	15	6	35	0,12	N/A
06.VRS-FM12	VRS-F	0,75	M12	2	30	18	13	10	30	30	34	19,8	56	18	8	42	0,21	N/A
06.VRS-FM16	VRS-F	1,5	M16	4	35	24	15	13	35	36	40	-	65	24	10	49	0,36	N/A
06.VRS-FM20	VRS-F	2,3	M20	6	40	30	17	16	40	41	50	-	76	30	12	58	0,6	N/A
06.VRS-FM24	VRS-F	3,2	M24	8	49	36	20	19	49	51	60	35	92	36	14	70	1,05	N/A
06.VRS-FM30	VRS-F	4,5	M30	12	60	45	26	24	60	66	75	44	114	45	17	87	2,08	N/A
06.VRS-FM36	VRS-F	7	M36	16	73	54	32	29	73	76	98	53	135	54	22	104	3,49	N/A
06.VRS-FM42	VRS-F	9	M42	24	84	63	37	33	84	86	111	62	158	63	24	121	5,4	N/A
06.VRS-FM48	VRS-F	12	M48	32	94	72	42	42	94	100	128	70	180	72	27	138	8,17	N/A

Blåkopi

