



STARCON Løfteøye standard med koblingsledd

Produkt informasjon

STARCON løfteøye er konstruert som en kule med anhuksningsklo for lett og sikkert feste til STARCON betonganker

Standard: CEN15728 / BV-BS 6205

Materiale: En spesiell stållegering som etter herding oppnår ekstrem høy styrke og materialstyrken overstiger en sikkerhetsfaktor på 5:1.

Merking: Lastgruppe, STARCON, serienummer, CE

Arbeidstemperatur: Maksimal arbeidstemperatur: 200 ° C

Overflate: Electrogalvaniseret (gul).

| Art. nr. | WLL tonn | B mm | k mm | D mm | L mm | Ø mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 650220013001 | 1.0 / 1.3 Ton | 11 | 9 | 10 | 105 | 42 | 0,59 | 3 |
| 650220025001 | 1.5 / 2.5 Ton | 16 | 11 | 12 | 140 | 60 | 1,01 | 3 |
| 650220050001 | 3.0 / 5.0 Ton | 22 | 14 | 16 | 155 | 62 | 2,35 | 3 |
| 650220100001 | 6.0 / 10.0 Ton | 30 | 22 | 25 | 232 | 100 | 5,66 | 3 |

Måltabell

