

Nedfiringsbrems Lory Pro, Skylotec

Produktinformasjon



Produktinformasjon

LORY PRO er en robust nedfirings- og sikringsanordning med anti-panikkfunksjon.

Dens ulike bruksområder gjør LORY til din pålitelige følgesvenn for tautilgang og redning (rafting opp til 225 kg last).

LORY brukes til arbeidsplassering, som sperreinnretning ved tak eller dekkekanter, som midlertidig anker eller for fallsikring i fleksible kabelsystemer. Med LORY kan sikringspersonen enkelt mate og ta tau. Når enheten brukes riktig, blokkerer den automatisk ved fall.

Den er utstyrt med nedstigningshåndtak som sørger for sikker og kontrollert nedfiring. Dobbeltstoppfunksjonen blokkerer hvis håndtaket trekkes for mye i panikk og gir ekstra sikkerhet.

	Maks./min. nominell belastning: 30 - 180 Kg
EN 341	Maks. nedstigningshøyde: 190 meter
	Taudiameter: 11 mm
EN 12841-C	Maks. nominell belastning: 225 Kg
	Taudiameter: 10-12 mm
EN 358 og EN 795	Taudiameter: 10,5 / 11 mm

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Aluminium

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C up to +60°C.

Standard: EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

Nedfiringsbrems Lory Pro, Skylotec

Teknisk data

Artikkel nr.	Rappellering høyde mtr	Max. descent speed m/sec	Vekt kg
821500000200	190	2	0,39