# Nedfiringsbrems Lory Pro, Skylotec

## Produkt informasjon

LORY PRO er en robust nedfirings- og sikringsanordning med anti-panikkfunksjon.

Dens ulike bruksområder gjør LORY til din pålitelige følgesvenn for tautilgang og redning (rafting opp til 225 kg last).
LORY brukes til arbeidsplassering, som sperreinnretning ved tak eller dekkekanter, som midlertidig anker eller for fallsikring i fleksible kabelsystemer. Med LORY kan sikringspersonen enkelt mate og ta tau. Når enheten brukes riktig, blokkerer den automatisk ved fall.
Den er utstyrt med nedstigningshåndtak som sørger for sikker og kontrollert nedfiring. Dobbeltstoppfunksjonen blokkerer hvis håndtaket trekkes for mye i panikk og gir ekstra sikkerhet.

EN 341: maks./min. nominell belastning: 30 - 180 kg; maks. nedstigningshøyde: 190 m; taudiameter: 11 mm EN 12841-C: maks. nominell belastning: 225 kg; taudiameter: 10-12 mm EN 358 og EN 795: taudiameter: 10,5 / 11 mm ANSI Z359.4-2013

**Materiale:** Aluminium
**Merking:** I henhold til standard, CE-merket
**Arbeidstemperatur:** -20ºC up to +60ºC.
**Standard:** EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

| Art. nr. | Rappellering høyde mtr | Max. descent speed m/sec | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|---|---|---|---|---|
| 821500000200 | 190 | 2 | 0,39 | 3 |