

Yoke innkortingskrok YK 8-042

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 8 innkortingskrok med gaffel

Til innkorting av kjetting.

Prøvebelastet til 2,5 ganger WLL, med sertifisering for hver produsert batch.

Tretthetsklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Magnaflux sprekk søking utføres 100 % på hver batch.

Andre opplysninger

- **Standard:** NS-EN 1677.

... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8.

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 1677-1



Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Yoke innkortingskrok YK 8-042

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	Amm mm	F mm mm	H, mm	K mm	L mm	Pmm mm	Vekt kg
401300200940	7-8	2	9	30	25	55	93	10	0,3
401300320940	10	3,15	12	41	35	77	128	13	0,8
401300530940	13	5,3	15	53	42	97	152	16	1,6
401300800940	16	8	17	58	45	102	180	20	2,8