



Aluminum kjetting talje POWERTEX PACB-S10LP

Produkt informasjon



Ekstremt liten og lett kjetting talje i aluminium. Den veier bare omtrent 50% av en tilsvarende standard kjetting talje. Taljene kan brukes til både løft og trekking. Taljene er fra fabrikken utstyrt med overbelastningsbeskyttelse (OLP), som begrenser den maksimale betjeningskraften som kan påføres med håndkjettingen.

Funksjoner:

- Sikker - Hver blokk er dynamisk bevis lasttestet 1,5 x WLL før den forlater faktoren
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler
- Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler
- Kjetting taljen er krom 6 fri
- Forseglede lagre på kjedehjulet maksimerer effektivitet og servicevennlighet.
- Tannhjulsoverflate behandlet mot slitasje og korrosjon
- Trygg og godt dekket automatisk lastreaksjonsbrudd
- Utstyrt med doble bremsepaler
- Fint kalibrert europeisk laget lastekjede for jevn drift
- Svingbare kroker i begge ender gjør det enkelt å plassere i linje
- Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å gå i stykker
- Kroker utstyrt med kraftige sikkerhetslåser i stål
- Kroken har Deformasjonssjekk Prikker smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon
- RFID utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon
- QR-kode for tilgang på stedet til flerspråklige brukermanualer
- Testsertifikat og samsvarserklæring vedlagt hver talje
- Brukerhåndbok på 14 språk følger med hver talje
- Reservedeler tilgjengelig

Materiale: Slitesterk aluminium/stålkonstruksjon

Merking: I henhold til standard, POWERTEX, Modell, WLL, Kjedetype, Serienummer, Brukermanual/QR-kode

Arbeidstemperatur: -10°C opp til +50°C

Overflate: Hvit pulverlakkert kropp, sideplatemontering og kroker svart pulverlakkert

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Antall kjettingfall	Hand force max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100030300241	0,25	3	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6	3
500100050300241	0,5	3	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6	3
500100100300241	1	3	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6	3
500100200300241	2	3	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5	7
500100300300241	3	3	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17	7

Måltabell

