Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aluminum kjetting talje Powertex PACB-S1OLP

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ekstremt liten og lett kjetting talje i aluminium. Den veier bare omtrent 50% av en tilsvarende standard kjetting talje. Taljene kan brukes til både løft og trekking. Taljene er fra fabrikken utstyrt med overbelastningsbeskyttelse (OLP), som begrenser den maksimale betjeningskraften som kan påføres med håndkjettingen.

Produktegenskaper

Sikker - Hver blokk er dynamisk bevis lasttestet 1,5 x WLL før den forlater faktoren
Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler
Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler
Kjetting taljen er krom 6 fri
Forseglede lagre på kjedehjulet maksimerer effektivitet og servicevennlighet.
Tannhjulsoverflate behandlet mot slitasje og korrosjon
Trygg og godt dekket automatisk lastreaksjonsbrudd
Utstyrt med doble bremsepaler
Fint kalibrert europeisk laget lastekjede for jevn drift
Svingbare kroker i begge ender gjør det enkelt å plassere i linje
Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å gå i stykker
Kroker utstyrt med kraftige sikkerhetslåser i stål
Kroken har Deformasjonssjekk Prikker smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon
RFID utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon
QR-kode for tilgang på stedet til flerspråklige brukermanualer
Testsertifikat og samsvarserklæring vedlagt hver talje

... *Read more*

Materiale: Slitesterk aluminium/stålkonstruksjon
Merking: I henhold til standard, Powertex, Modell, WLL, Kjedetype, Serienummer, Brukermanual/QR-kode
Arbeidstemperatur: -10°C opp til +50°C
Overflate: Hvit pulverlakkert kropp, sideplatemontering og kroker svart pulverlakkert
Standard: EN 13157, EN 818-7


Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aluminum kjetting talje Powertex PACB-S1OLP

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Antall fall	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg
500100030300241	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100050300241	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100100300241	1	3	1	PACB-S1OLP/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100200300241	2	3	1	PACB-S1OLP/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100300300241	3	3	2	PACB-S1OLP/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex