

Aluminum kjetting talje Powertex PACB-S10LP

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ekstremt liten og lett kjetting talje i aluminium. Den veier bare omtrent 50% av en tilsvarende standard kjetting talje. Taljene kan brukes til både løft og trekking. Taljene er fra fabrikk utstyrt med overbelastningsbeskyttelse (OLP), som begrenser den maksimale betjeningskraften som kan påføres med håndkjettingen.

Produktegenskaper

Sikker - Hver blokk er dynamisk bevis lasttestet 1,5 x WLL før den forlater faktoren

Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler

Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler

Kjetting taljen er krom 6 fri

Forseglede lagre på kjedehjulet maksimerer effektivitet og servicevennlighet.

Tannhjulsoverflate behandlet mot slitasje og korrosjon

Trygg og godt dekket automatisk lastreaksjonsbrudd

Utstyrt med doble bremsepaler

Fint kalibrert europeisk laget lastekjede for jevn drift

Svingbare kroker i begge ender gjør det enkelt å plassere i linje

Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å gå i stykker

Kroker utstyrt med kraftige sikkerhetslåser i stål

Kroken har Deformasjonssekk Prikker smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon

RFID utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon

QR-kode for tilgang på stedet til flerspråklige brukermanualer

Testsertifikat og samsvarserklæring vedlagt hver talje

[... Read more](#)

Materiale: Slitesterk aluminium/stålkonstruksjon

Merking: I henhold til standard, Powertex, Modell, WLL, Kjedetype, Serienummer, Brukermanual/QR-kode

Arbeidstemperatur: -10°C opp til +50°C


Overflate: Hvit pulverlakkert kropp, sideplatemontering og kroker svart pulverlakkert

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Aluminum kjetting talje Powertex PACB-S1OLP

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg
500100030300241	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100050300241	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100100300241	1	3	1	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100200300241	2	3	1	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100300300241	3	3	2	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17