


Slingtau



Traverskran



Tårnkran



Ståltau 6x19S FC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ståltau for kraner, stropper, heiser, løfteredskap og skiheiser

OBS! Disse leveres som 250 meter og 1000 meter! Ved andre lengder tilkommer kostnader ved spoling.

Andre opplysninger

Trådantall: 114

Fyllfaktor: 3-7 mm 0,45 / 8-36 mm 0,49.

Utførelse: Høyre krysslått.

Konstruksjon: 3-7mm 6x19 FC / 8-36 mm 6x19S-FC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.49

RCN: 02

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100304270170	3	1 960	Galvanisert	sZ	5,42	3,21	Dry	3,11
101100403270170	4	1 960	Galvanisert	zS	9,63	5,71	Dry	5,54
101100504270170	5	1 960	Galvanisert	sZ	15	8,93	Dry	8,65
101100604270170	6	1 960	Galvanisert	sZ	23,1	13,8	Dry	13
101100704270170	7	1 960	Galvanisert	sZ	31,7	18,8	Dry	18
101100804270170	8	1 960	Galvanisert	sZ	41,4	24,6	Dry	23
101101004270170	10	1 960	Galvanisert	sZ	64,7	38,4	Dry	36