

## Kortlenket kjetting EN818-2 Klasse 10, KWB



### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

##### Klasse 10 kortlenket kjetting

Kjetting for løft eller surring (annen sikkerhetsfaktor). Tilgjengelig i 2 ulike kvaliteter

##### Star Alloy (SA/S)

- Arbeidstemperatur: maks. 200 °C
- Kvalitetsmerking: 10 på ledd hver 300 mm (opp til 16 mm), øvrige hver 900 mm.
- Overflate: Lilla lakkert

**Star Alloy Plus+ (SAP/S):** for arbeidstemperaturer opptil 380 °C (tilgjengelig på forespørsel)

#### Andre opplysninger

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, Minst en lenke pr. meter er merket med klasse.

**Arbeidstemperatur:** Star alloy 200°C og Star Alloy+ for arbeidstemperatur opp til maks. 380°C.

**Overflate:** Lakkert.

**Standard:** EN 818-2

*higher capacity*

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	Min. bruddstyrke kN	Pitch Length	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Vekt kg/m
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28

## Måltabell

