Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aluminium konisk lås Talurit®

Produktinformasjon



Produktinformasjon

TK-lås med konen mot ståltauet i en ende, andre enden rett. Utvendig diameter ca 2 x ståltaudiameter

Total lengde ca 5-6 x ståltaudiameteren.

OBS! Diameteren og lengde etter press! Se leverandørs databald for korrekt valg av lås.

Andre opplysninger

Virkningsgrad: 90 %

Standard: EN 13411-3

... *Read more*

Materiale: Aluminiumlegering.
Merking: I henhold til standard
Standard: Talurit splicing system
The ferrules do not correspond to standard EN 13411-3 but have been tested and verified by Talurit.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aluminium konisk lås Talurit®

Teknisk data

Artikkel nr.	Lås størrelse	Lengde mm
120100900030	9	36
120101000030	10	41
120101100030	11	45
120101200030	12	50
120101300030	13	55
120101400030	14	59
120101600030	16	64
120101800030	18	73
120102000030	20	82
120102200030	22	91
120102400030	24	100
120102600030	26	109
120102800030	28	118
120103000030	30	127
120103200030	32	136
120103400030	34	146
120103600030	36	155
120103800030	38	164
120104000030	40	173

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex