

Kobberlås TCU Talurit®

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Kobberlås (TCU) er beregnet for rustfritt ståltau for å unngå galvanisk korrosjon. Pressing av TCU-hylser krever ca. 25 % høyere trykk enn tilsvarende T-hylser i aluminiumlegering.

Merk! Vi garanterer ikke styrken på løftestropper laget med kobber "turnback"-låser. En terminering utført i henhold til våre instruksjoner vil normalt tåle en strekkfasthet på 90 % av tauets minimale bruddlast (MBL). Verifikasjonstester må utføres for å sikre termineringens styrke.

Disse låsene er validert i henhold til TALURIT-splicesystemet, som ligger innenfor rammen av EN 13411-3. Kobbermaterialet er ikke akseptert i denne standarden.

Andre opplysninger

Standard: EN 13411-3

[... Read more](#)

Materiale: Kobber.

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 13411-3

Kobberlås TCU Talurit®

Teknisk data

Art. nr.	Lås størrelse	Lengde mm
120100100240	1	6,5
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90