



Personkurv type BK-500/BK-1000(E)

Produkt informasjon



For hurtig og sikkert å kunne utføre tilfeldig arbeid i høyden brukes personkurver

Våre personkurver er produsert for opphenging i krankrok.

Utførelse: Kurvene har sveiset bærende konstruksjon av rørjelker med bunn og sider av strekkmateriell, samt innvendig rekkverk som også sikkerhetsline kan festes i. Tak kan produseres på forespørsel.

- BK 500: Fast stige på ene kortsida for inn- utstigning. Låsbar port som åpnes innover.

- BK 1000: Låsbar port som åpnes innover.

- BK 1000E: Lik BK 1000 men i en nødsituasjon kan den ene gavlen åpnes utover for event. å ta ombord en bære og medisinsk utstyr.

Utsettes basket for korrosivt miljø, anbefales det tilleggsbehandling iht. "Offshore malingsystem".

Lagring: For økt levetid anbefales det å lagre basket innendørs i tørt miljø.

Standard: NS-EN 14502-1.

Tilbehør: Leveres komplett med 4-part ståltauskrev og løfteøye type BTF-6-8.

Materiale: Rørjelke av høyfast konstruksjonsstål.

Merking: Merkebrikke

Overflate: Gul beskyttelsesmaling, RAL 1003, korrosivetsklasse C3 (for innendørs lagring), andre malingsprogrammer tilbys på forespørsel.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Basket weight kg	Maks antall personer	A mm	B mm	E mm	H mm	L mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
6211BK0500	BK-500	0,5	220	2	1 240	1 000	600	2 000	3 100	720	3
6211BK1000	BK-1000	1	350	4	2 000	1 200	700	2 100	4 470	1 350	3
6211BK1000E	BK-1000E	1	400	4	2 300	1 200	700	2 100	4 700	1 400	7

Måltabell

