Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby svivel S4 øye/gaffel

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Øye-Gaffel svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last.
- Alle svirvler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gafler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svirvel med gafler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2 x WLL

... *Read more*

Merking: CE-merket, WLL
Overflate: Lakkert
Bemerk: Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby svivel S4 øye/gaffel

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	WLL tonn	Swivel No	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Vekt kg
422500850110	19	8,5	8-S-4	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	13,2
422501500110	26	15	15-S-4	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex