

Crosby Platinum A-1346 løftehode

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Platinum A-1346 løftehode fra Crosby

Produktegenskaper

- Kapasitetene nedenfor gjelder for bruk med kjettingsling som er produsert i henhold til ASTM B30.9.
- Individuelt prøvebelastet til verdiene som er angitt.
- Oppfyller eller overgår alle kravene i ASME B30.26, inkludert krav til identifikasjon, duktilitet, designfaktor, prøvebelastning og temperatur.

Viktig! Denne hovedlenken oppfyller også andre kritiske ytelseskrav, inkludert utmattingslevetid, slagseighet og materialsporbarhet, som ikke er adressert i ASME B30.26.

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.

Merking: I henhold til standard, Type og klasse.

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 1677-4


Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Klasse: 10

Crosby Platinum A-1346 løftehode

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	E mm	F mm mm	Vekt kg
402100430060	7	4,2	19	90	160	13	60	120	1,8