

Båndsling Powertex PWS

Produktinformasjon



POWERTEX

Produktinformasjon

Powertex Endeløs rundsling PWS er laget av høystyrke polyester garn.

PWS-slingene er fargekodet for rask og enkel identifikasjon av arbeidsbelastningsgrensen (WLL).

Kun standardsling med full tonn WLL vises i diagrammet, men PWS-sling kan leveres med hvilken som helst WLL og lengde på forespørsel.

Produktegenskaper

Sikker – Alle Powertex PWS standardsling er laget av høystyrke industriell polyester og testet i henhold til EN 1492-1

Flatvevd bånd

Hver sling har en blå etikett som gir korrekt WLL for forskjellige lasttilkoblingsmetoder og vinkler

Hver sling er merket med et unikt serienummer for sikker slingregistrering

År/Måned kalender trykt på etiketten hvor neste inspeksjonsdato kan merkes eller stanses

Alle sling har en hvit etikett som viser piktogram med viktige brukeradvarelsinstruksjoner

QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet

Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver eske

Tilleggsopplysninger

[... Read more](#)

Materiale: Polyester. Resistent mot de fleste syrer men ikke sterke alkalier.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Stroppene er påført blå etiketter med leverandørens navn, maks last (WLL) lengde, produksjonsdato og CE-merking. I tillegg er det en etikett med bruksanvisning.

Arbeidstemperatur: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-1

Sikkerhetsfaktor: 7:1

Båndsling Powertex PWS

Måltabell



Teknisk data

| Art. nr. | WLL tonn | EWL m | Båndbredde mm | Farge |
|-----------------|-------------|----------|------------------|-------|
| 341100050100210 | 0,5 | 1 | 25 | Hvit |
| 341100050150210 | 0,5 | 1,5 | 25 | Hvit |
| 341100050200210 | 0,5 | 2 | 25 | Hvit |
| 341100050300210 | 0,5 | 3 | 25 | Hvit |
| 341100080100210 | 0,75 | 1 | 25 | Hvit |
| 341100080200210 | 0,75 | 2 | 25 | Hvit |
| 341100200100210 | 2 | 1 | 60 | Grønn |
| 341100200200210 | 2 | 2 | 60 | Grønn |
| 341100200300210 | 2 | 3 | 60 | Grønn |