



## Båndsling Powertex PWS

### Produktinformasjon

#### **POWERTEX**

### Produktinformasjon

Powertex Endeløs rundsling PWS er laget av høystyrke polyester garn.

PWS-slingene er fargekodet for rask og enkel identifikasjon av arbeidsbelastningsgrensen (WLL).

Kun standardsling med full tonn WLL vises i diagrammet, men PWS-sling kan leveres med hvilken som helst WLL og lengde på forespørsel.

### Produktegenskaper

Sikker – Alle Powertex PWS standardsling er laget av høystyrke industriell polyester og testet i henhold til EN 1492-1

Flatvevd bånd

Hver sling har en blå etikett som gir korrekt WLL for forskjellige lasttilkoblingsmetoder og vinkler

Hver sling er merket med et unikt serienummer for sikker slingregistrering

År/Måned kalender trykt på etiketten hvor neste inspeksjonsdato kan merkes eller stanses

Alle sling har en hvit etikett som viser piktogram med viktige brukeradvarselsinstruksjoner

QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet

Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver eske

### Tilleggsopplysninger

<b>Kjemisk motstand:</b>	Motstandsdyktig mot de fleste syrer, men ikke sterke alkalier.
<b>Strekk ved arbeidsbelastning:</b>	2-3%
<b>Lengdetoleranse:</b>	Nominell lengde (EWL) $\pm$ 3%

**Kommentar for 1t rundsling:**

Vi endrer for øyeblikket webbingbredden fra 50 til 30 mm. I overgangsfasen vil vi levere 1t rundsling med enten 50 mm eller 30 mm webbing.

**Andre opplysninger**

**Materiale:** Polyester. Resistent mot de fleste syrer men ikke sterke alkalier.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, Stroppene er påført blå etiketter med leverandørens navn, maks last (WLL) lengde, produksjonsdato og CE-merking. I tillegg er det en etikett med bruksanvisning.

**Arbeidstemperatur:** -40° - +100°C.

**Standard:** EN 1492-1

**Sikkerhetsfaktor:** 7:1

Art. nr.	WLL tonn	EWL m	Båndbredde mm	Farge
341100050100210	0,5	1	25	Hvit
341100050150210	0,5	1,5	25	Hvit
341100050200210	0,5	2	25	Hvit
341100050300210	0,5	3	25	Hvit
341100080100210	0,75	1	25	Hvit
341100080200210	0,75	2	25	Hvit
341100200100210	2	1	60	Grønn
341100200200210	2	2	60	Grønn
341100200300210	2	3	60	Grønn

## Måltabell

