



Båndsling Powertex PWS

Produktinformasjon

POWERTEX



Produktinformasjon

Powertex Endeløs rundsling PWS er laget av høystyrke polyester garn.

PWS-slingene er fargekodet for rask og enkel identifikasjon av arbeidsbelastningsgrensen (WLL).

Kun standardsling med full tonn WLL vises i diagrammet, men PWS-sling kan leveres med hvilken som helst WLL og lengde på forespørsel.

Produktegenskaper

Sikker – Alle Powertex PWS standardsling er laget av høystyrke industriell polyester og testet i henhold til EN 1492-1

Flatvevd bånd

Hver sling har en blå etikett som gir korrekt WLL for forskjellige lasttilkoblingsmetoder og vinkler

Hver sling er merket med et unikt serienummer for sikker slingregistrering

År/Måned kalender trykt på etiketten hvor neste inspeksjonsdato kan merkes eller stanses

Alle sling har en hvit etikett som viser piktogram med viktige brukeradvarelsinstruksjoner

QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet

Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver eske

Tilleggsopplysninger

Kjemisk motstand:	Motstandsdyktig mot de fleste syrer, men ikke sterke alkalier.
Strek ved arbeidsbelastning:	2-3%
Lengdetoleranse:	Nominell lengde (EWL) \pm 3%

Kommentar for 1t rundsling:

Vi endrer for øyeblikket webbingbredden fra 50 til 30 mm. I overgangsfasen vil vi levere 1t rundsling med enten 50 mm eller 30 mm webbing.

Andre opplysninger

Materiale: Polyester. Resistent mot de fleste syrer men ikke sterke alkalier.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Stroppene er påført blå etiketter med leverandørens navn, maks last (WLL) lengde, produksjonsdato og CE-merking. I tillegg er det en etikett med bruksanvisning.

Arbeidstemperatur: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-1

Sikkerhetsfaktor: 7:1

Art. nr.	WLL tonn	EWL m	Båndbredde mm	Farge
341100050100210	0,5	1	25	Hvit
341100050150210	0,5	1,5	25	Hvit
341100050200210	0,5	2	25	Hvit
341100050300210	0,5	3	25	Hvit
341100080100210	0,75	1	25	Hvit
341100080200210	0,75	2	25	Hvit
341100100050210	1	0,5	30	Lilla
341100100100210	1	1	30	Lilla
341100100150210	1	1,5	30	Lilla
341100100200210	1	2	30	Lilla
341100100300210	1	3	30	Lilla
341100100400210	1	4	30	Lilla
341100200100210	2	1	60	Grønn
341100200200210	2	2	60	Grønn
341100200300210	2	3	60	Grønn

Måltabell

