



## Sveisbar løfteøye APS D-ring

### Produkt informasjon

#### Klasse 8 løfteøye

**Generelt:** Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger. Øyet er leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk.

**Materiale:** Øyet av seigherdingsstål klasse 8. Sveisefestet av stål St 52.

**Merking:** CE-merket, Maks last.

**Overflate:** Lakkert

**Bemerk:** Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for.

**Advarsel:** All sveising må utføres av kvalifisert sveiser.

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	Kode	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	ø d mm	e mm	f mm	l mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
4215381701000	TAPS 1	1,12	32	38	32	13	25	70	42	0,32	7
4215381702000	TAPS 2	2	34	40	34	14	26	72	42	0,33	7
4215381703000	TAPS 3	3,15	47	56	50	18	36	92	54	0,84	7
4215381705000	TAPS 5	5,3	55	67	60	22	46	111	63	1,56	7
4215381708000	TAPS 8	8	68	80	68	26	54	127	68	2,62	7
4215380415000	TAPS 15	15	82	125	100	30	60	190	120	5,4	7

## Teknisk data

	WLL (ton)		
	□	□	□
TAPS-1	1.12	1.6	1.5
TAPS-2	2	3	2.8
TAPS-3	3.15	4.75	4.25
TAPS-5	5.3	8	7.1
TAPS-8	8	11.8	11.2
TAPS-15	15	22.4	21.2

## Måltabell

