



RUD Øyemutter RMM

Produkt informasjon



Åttekantet løfteøye godkjent for løfting

Kan også leveres i tomme (UNC) og spesialgjenge.

Materiale: Produsert i Grade 80 kvalitet

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, CE-merking, indikasjon for de mest ugunstige saken

Overflate: Lakkert rød.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	WLL 90° ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Vekt kg	Totalpris
06.RMM06	0,4	M6	0,1	12	11	10	25	25	34	0,1	N/A
06.RMM08	0,8	M8	0,2	12	11	10	25	25	34	0,1	N/A
06.RMM10	1	M10	0,25	12	11	10	25	25	34	0,1	N/A
06.RMM12	1,6	M12	0,24	14	13	12	30	30	41	0,16	N/A
06.RMM14	2	M14	0,75	16	15	14	35	35	48	0,26	N/A
06.RMM16	3,2	M16	1	16	15	14	35	35	48	0,3	N/A
06.RMM48	4,8	M18	1,2	18	17	16	40	40	55	0,4	N/A
06.RMM20	6	M20	1,5	18	17	16	40	40	55	0,39	N/A
06.RMM22	6	M22	1,5	22	21	20	50	50	70	0,65	N/A
06.RMM24	8	M24	2	22	21	20	50	50	70	0,7	N/A
06.RMM27	8	M27	2	28	26	24	60	60	85	1,4	N/A
06.RMM30	12	M30	3	28	26	24	60	60	85	1,32	N/A
06.RMM36	16	M36	4	40	43	38	90	100	130	5,65	N/A
06.RMM42	24	M42	6	40	43	38	90	100	130	5,5	N/A
06.RMM48	32	M48	8	40	43	38	90	100	130	5,3	N/A

Blåkopi

