Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Theipa TP-S løfteøye, JDT

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Øyene kan belastes med arbeidslastgrense (WLL) i alle retninger. Alle øyene er leddet for å unngå brudd i øyet, og kan også foldes til siden når de ikke er i bruk. I tillegg har den en kulelagret svivel som gjør at løfteøyet alltid stiller seg korrekt i forhold til lasten.

Fordeler:

- Merking på svivelen gir tydelig indikasjon av helningsvinkler.
- Ekstra kulelagersystem gir jevn rotasjon under last.
- Klemmesikring på leddet hindrer at lenken knekker/kinker.
- Både innvendige og utvendige overflater er beskyttet mot korrosjon med et robust galvanisert belegg.
- Forbedret kontakt mellom svivel og anleggsflate takket være spesialmaskinering.
- Slitasje i kulelageret kan visuelt identifiseres ved spalten på sliteringen uten måleinstrumenter.
- Firesikret mot brudd i alle lastretninger.

All sveising skal utføres av kvalifisert sveiser.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Øye og svivel seigherdingsstål klasse 10.
Merking: CE-merket, UKCA-merket, Maks last.
Overflate: Lakkert
Advarsel: Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for. All sveising må utføres av kvalifisert sveiser!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Theipa TP-S løfteøye, JDT

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	EWL mm	a mm	Øb mm	g mm	t mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Vekt kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,8
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66
42150381528000	TP-S 28	32,5	135	12.0 x 45°	129	174	135	34,5	170	80	13,67

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Theipa TP-S løfteøye, JDT

Løftemetode										
Antall ben	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**			**3+4**		**3+4**
Løftevinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**		
Kode	**Max last**									
	ton									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex