

Ståltau rustfritt AISI 316 6x19

Produkt informasjon



Eksempel på bruksområde: Kraner, vinsjer, løfteredskap, rekkverk og signalanordninger.

Trådantall: 133.

Utførelse: Krysslått.

OBS!

Disse leveres i 250- og 1000-meterslengder.

Ved andre lengder tilkommer kostnader ved spoling.

Konstruksjon: 6x19M-WSC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: AISI 316 Rustfritt, syrefast.

Standard: EN 12385-4

Utenom material

Fyllningsfaktor: 0,53

RCN: 04


Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Jordbruk og husdyr



Slingtau



Art. nr.	Tau diameter mm	Stål areal mm²	Min. bruddstyrke kN 1570 N/mm²	Vekt kg/100m
108100204620138	2	1,67	2.27	1,52
108100304620138	3	3,76	5.12	3,43
108100404620138	4	6,69	9.09	6,1
108100504620138	5	10,5	14.2	9,53
108100604620138	6	15	20.5	13,7
108100704620138	7	20,5	27.8	18,7
108100804620138	8	26,8	36.4	24,4
108101004620138	10	41,8	56.8	38,1
108101204620138	12	60,2	81.8	54,9
108101404620138	14	81,9	111	74,7
108101604620138	16	107	145	97,5