Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Superclamp S1-S4

Produktinformasjon



Produktinformasjon

De justerbare bjelkeklemmene med fast kjeve er svært allsidige i bruk og kan benyttes til løfting, trekking eller som forankringspunkt. De er spesielt designet for å gi maksimal justering av gripevidde. Produktene er utviklet for praktisk bruk der mobilitet er viktig. Klemmen kan raskt monteres uten behov for ekstra verktøy eller justeringskomponenter, som avstandsskiver. Den venstre- og høyregjengede justeringsstangen sikrer et solid grep om bjelkens flens. Klemmen er utstyrt med justeringsmekanisme og løftesjakkel.

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2 x WLL
- **Standard:** ISO12100 1-2/EN 340.

... *Read more*

Overflate: Gul lakkert.
Bemerk: Oppgitt WLL gjelder ved loddrett løft.


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Superclamp S1-S4

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Bjelke bredde	A mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
502300201900060	S1 mm	2	76-190	76-190	22	95	3	4
502300301900060	S2 mm	3	76-190	76-190	22	95	6	5
502300301900061	S2A	3	76-190	76-190	22	95	12,5	8
502300402540060	S3	4	150-254	150-254	22	100	10	11
502300604570060	S4S	6	203-457	203-457	42	105	12,5	18,5
502301506100060	S14	15	406-610	406-610	63	150	20	58,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex