



Superclamp S5-S11

Produktinformasjon

Produktinformasjon

De justerbare bjelkeklommene med svingbar kjeve har den ekstra fordelen av horisontal kjevejustering. De har maskinert kjeve, justeringsmekanisme og løftesjakk.

Dette gjør det mulig for den svingbare kjevens fulle lengde og maksimale bredde å forankre jevnt over et betydelig overflateareal på bjelkens flens.

Produktserien "Swivel Jaw" fra SUPERCLAMP er utviklet for å sikre enkel bruk og montering.

Ekstra verktøy eller justeringskomponenter for bredde er ikke nødvendig, ettersom den venstre- og høyregjengede justeringsstangen kan tilpasses kjeveåpninger fra 89 mm til 305 mm.

Andre opplysninger

- **Lastetest:** 2 x WLL.
- **Standard:** ISO12100 1-2/EN 340.

Overflate: Gul lakkert.

Bemerk: Oppgitt WLL gjelder ved loddrett løft.

Sikkerhetsfaktor: 5:1.

| Art. nr. | Kode | WLL tonn | Bjelke bredde | A mm | H, | J, | K, | Vekt kg |
|-----------------|------|----------|---------------|--------|------|-----|----|---------|
| 502300303050080 | S5 | 3 | 89-305 | 89-305 | 25,4 | 95 | 6 | 10 |
| 502301003050080 | S11 | 10 | 89-305 | 89-305 | 25,4 | 130 | 20 | 21,5 |

Måltabell

