Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Superclamp S5-S11

Produktinformasjon



Produktinformasjon

De justerbare bjelkeklemmene med svingbar kjeve har den ekstra fordelen av horisontal kjevejustering. De har maskinert kjeve, justeringsmekanisme og løftesjakkel.

Dette gjør det mulig for den svingbare kjevens fulle lengde og maksimale bredde å forankre jevnt over et betydelig overflateareal på bjelkens flens.

Produktserien "Swivel Jaw" fra SUPERCLAMP er utviklet for å sikre enkel bruk og montering.

Ekstra verktøy eller justeringskomponenter for bredde er ikke nødvendig, ettersom den venstre- og høyregjengede justeringsstangen kan tilpasses kjeveåpninger fra 89 mm til 305 mm.

Andre opplysninger

- **Lastetestet:** 2 x WLL.
- **Standard:** ISO12100 1-2/EN 340.

... *Read more*

Overflate: Gul lakkert.
Bemerk: Oppgitt WLL gjelder ved loddrett løft.


Sikkerhetsfaktor: 5:1.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Superclamp S5-S11

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Bjelke bredde	A mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg
502300303050080	S5	3	89-305	89-305	25,4	95	6	10
502301003050080	S11	10	89-305	89-305	25,4	130	20	21,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex