


Slingtau



Traverskran



Ståltau 6x36- FC

Produkt informasjon



Ståltau for kraner, stropper og løfteredskaper

Trådantall: 216.

Utførelse: Krysslått, høyre alt. venstre.

Konstruksjon: 6x36- FC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert / blank.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.5

RCN: 09

Art. nr.	Tau diameter	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm ²	Min. bruddstyrke kN 1770 N/mm ²	Vekt kg/100m
101100803270341	8	25,2	41.4	-	24
101100904270341	9	31,8	52.4	-	30
101101004270341	10	39,3	64.7	-	37
101101104270341	11	47,6	78.3	-	44
101101204270341	12	56,6	93.1	-	53
101101304270341	13	66,4	109	-	62
101101404250341	14	77	-	114	72
101101604270341	16	101	166	-	94
101101804270341	18	127	210	-	119
101101904270341	19	142	233	-	132
101102003250341	20	157	259	234	147
101102204270341	22	190	313	-	178
101102403250341	24	226	373	336	211
101102604270341	26	266	437	-	248
101102804270341	28	308	507	-	288
101103003250341	30	354	582	526	330
101103203250341	32	402	662	598	376
101103603250341	36	509	-	757	476
101103803250341	38	567	-	843	530
101104004270341	40	629	1035	-	587