

Ståltau 6X36- IWRC

Produkt informasjon



Eksempel på bruksområde: Kraner, stropper, vinsjer og stag.

Trådantall: 265..

Utførelse: Krysslått.

Konstruksjon: 6x36- IWRC

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert / blank.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.59

RCN: 09

Slingtau




Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Tårnkran



Kontainerkran



Mobil havnkran



Offshore kran



Lastekran



Beltekran



Hoperkran



Øsekran



STS kran



Strålebærer



RTG



Art. nr.	Tau diameter	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm ²	Min. bruddstyrke kN 1770 N/mm ²	Vekt kg/100m
101100804270231	8	29,4	44,7	-	26,2
101100904050231	9	37,3	-	51	33,1
101101004050231	10	46	69,8	63	40,9
101101204270231	12	66,2	100	-	58,9
101101304270231	13	77,7	118	-	69,1
101101404270231	14	90,2	137	-	80,2
101101604270231	16	118	179	-	105
101101804270231	18	149	226	-	133
101101904270231	19	166	252	-	148
101102004050231	20	184	279	252	164
101102204270231	22	223	338	-	198
101102404270231	24	265	402	-	236
101102604270231	26	311	472	-	276
101102804270231	28	361	547	-	321

101103004270231	30	414	628	-	368
101103204270231	32	471	715	-	419
101103404270231	34	532	807	-	473
101103604270231	36	596	904	-	530
101103804270231	38	664	1008	-	591
101104004270231	40	736	1120	-	654
101104203270231	42	811	1231	-	721
101104404270231	44	891	1351	-	792
101104804270231	48	1 060	1608	-	942
101105204270231	52	1 244	1887	-	1 106
101105604270231	56	1 443	2188	-	1 283