



Ståltau Dyform 34LR / 34 LR-PI

Produkt informasjon



Dyform løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Utførelse: Langslått, høyre alt. venstre med kompakterte kordeler. PI har plast mellom kjerne og ytterkordeller som gir økt stabilitet og mindre slitasje og korrosjon.

Konstruksjon: 34x7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Overflate: Galvanisert / blank på forespørsel.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.76

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Min. bruddstyrke		Vekt kg/100m
		kN 1960 N/mm ²	kN 2160 N/mm ²	
104101006270059	10	90,8	-	51,4
104101106270059	11	109	-	61,7
104101206270059	12	130	-	72,9
104101306270059	13	153	-	84,6
104101406270059	14	179	-	97,1

104101506270059	15	204	-	114
104101606270059	16	232	-	130
104101706270059	17	262	-	140
104101806270059	18	298	-	159
104101906270059	19	331	356	178
104102006270059	20	370	-	197
104102106270059	21	400	-	222
104102206270059	22	442	-	240
104102306270059	23	480	-	261
104102406270059	24	528	-	286
104102506270059	25	568	-	312
104102606270059	26	618	660	340
104102806270059	28	712	-	391
104103006270059	30	823	-	445
104103206270059	32	919	-	505
104103406270059	34	1050	-	574
104103506270059	35	1110	-	602
104103606270059	36	1170	-	644
104103806270059	38	1310	-	712
104104006270059	40	1450	-	807
104104206270059	42	1600	-	884
104104406270059	44	1750	-	961
104104606270059	46	1920	-	1 060

104104806270059

48

2090

-

1 150

104105006270059

50

2270

-

1 230