


## Ståltau Dyform 8 alt. 8-PI

### Produkt informasjon



### Dyform ståltau for bomløft, mobil- og dekkskran

**Eksempel på bruksområde:** Løftewire for containerkran samt i forbindelse med flere wireparter med lave løftehøyder, for høye løftehøyder når høyre- og venstreslått ståltau benyttes. Vinsj og gravemaskinwire.

**Utførelse:** Høyre krysslått, andre utførelser på forespørsel.

**Fyllfaktor:** 0,68.

**Standard:** NS-EN 12385.

**Konstruksjon:** 8 slått med kompakterte kordeller. Dyform 8-PI har et plastskikt mellom kjernen og ytterkordeller som gir økt stabilitet.

**Overflate:** Galvanisert, Blank på forespørsel.

**Advarsel:** Må ikke brukes sammen med svivel!

**Fyllningsfaktor:** 0.68

**RCN:** 04

<b>Art. nr.</b>	<b>Tau diameter mm</b>	<b>Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Vekt kg/100m</b>
103101906270089	19	318	167
103102605270089	26	596	315
103102805270089	28	691	367
103103005270089	30	794	425
103103205270089	32	903	485
103104206270089	42	1556	842