Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trinsekarabin ROLLCLIP A, Petzl

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Trinsekarabin med "twist-lock" som letter montering av tauet når kroken er koblet til ankeret.

ROLLCLIP A er en trinse-karabin med en portåpning på trinsesiden som letter montering av tauet når trinsen er festet til ankerpunktet. Den er tilgjengelig med automatisk TRIACT-LOCK låsesystem, eller uten låsesystem. ROLLCLIP A kan brukes med en CAPTIV posisjoneringsstang for optimalisere karabinkrokens posisjon langs hovedaksen, for å begrense risikoen for at den snur og for å holde den integrert med enheten.

Andre opplysninger

Min. taudiameter: 7 mm

Maks. taudiameter: 13 mm

Skivediameter: 18 mm

Åpning: 22 mm

Effektivitet: 85%

Maksimal arbeidsbelastning: 2 x 2 = 4 kN

Hovedaksestyrke: 20 kN

Mindre aksestyrke: 8 kN

Åpen portstyrke: 7 kN

... *Read more*

Materiale: Aluminum
Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Standard: EN 362, EN 12278

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trinsekarabin ROLLCLIP A, Petzl

Teknisk data

Artikkel nr.	Min. bruddstyrke kN	Rope Ø mm	Locking device*	Vekt kg
823500800951	8	7-13	Non-locking	0,105
823500800950	8	7-13	TRIACT-LOCK	0,115

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex