

Crosby kause G-414

Produktinformasjon




Produktinformasjon

Bruken av ekstra tunge fingerbølger G-414 for wirerope-slyngene dine sikrer en større beskyttelse mot slitasje på trådtauet og deformasjon av trådtauet [... Read more](#)

Merking: I henhold til standard
Standard: EN 13411-1

Crosby kause G-414

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Overflate	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg/100pc
123101000230	9-10	Galvanisert	73,0	54,0	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	9,8
123101200230	11-12	Galvanisert	82,5	60,5	60,5	31,8	18,8	11,9	3,3	9,65	15,7
123101500230	13-15	Galvanisert	92,0	70,0	70,0	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	23,1
123101600230	16	Galvanisert	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	34,3
123102000230	18-20	Galvanisert	127	95,5	96,5	51	33,0	19,8	5,6	16,8	72
123102200230	22	Galvanisert	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	81
123102600230	24-26	Galvanisert	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	142
123103200230	28-32	Galvanisert	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	181
123103500230	32-35	Galvanisert	230	165	173	89	57,2	36,6	9,65	28,7	402
123103800230	35-38	Galvanisert	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	587
123104000230	40	Galvanisert	286	203	207	102	76,2	43,7	12,7	35,1	771
123104400230	44	Galvanisert	310	229	216	114	77,7	46,7	12,7	33,3	805
123105200230	48-52	Galvanisert	384	305	264	152	85,9	53,0	12,7	38,1	1 259
123105600230	56	Galvanisert	435	356	302	178	98,6	60,5	16,0	41,4	1 792