Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vital VL5 kjettingtalje

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Leveres med enten 3 eller 3,5 meter løftehøyde som standard

Ekstra løftehøyde kan leveres på forespørsel.

Andre opplysninger

... *Read more*

Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 13157, EN 818-7
Bemerk: Leveres uten overlastsikring, men tilsvarende modell VL5 OLL leveres med innebygd overlastsikring.
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vital VL5 kjettingtalje

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Headroom mm	Chain pull to lift full load daN	Vekt kg
500100050300140	0,5	3	285	24	8,3
500100100300140	1	3	315	32	11,3
500100150300140	1,5	3	340	33	13,5
500100200300140	2	3	380	33	21
500100300300140	3	3	475	34	22
500100500300140	5	3	600	38	40
500100750350140	7,5	3,5	700	40	59

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex