Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vital NR2 jekketalje

Produktinformasjon

Produktinformasjon

NR-serien jekketaljer har et «free-wheeling» bremsesystem som muliggjør rask og enkel betjening. Det kreves en minimumsbelastning på 10% av arbeidslastgrensen (WLL) for å sikre at bremsesystemet forblir operativt og fortsetter å holde lasten. Disse taljene egner seg spesielt godt for verfts-, bygge-, gruve- og kraftoverføringsindustrien.

Denne taljen leveres som standard med 1 eller 1,5 meter løftehøyde. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

Andre opplysninger

... Read more

Materiale: Stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, serienummer
Arbeidstemperatur: -10°C til +50°C
Standard: EN 13157, EN 818-7
Bemerk: Leveres uten overlastsikring.
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vital NR2 jekketalje

Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Headroom mm	Vekt kg
500500030100430	0,25	1	230	1,9
500500050150430	0,5	1,5	260	3,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex