



Yoke slavekrok med gaffel X-043/S

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 10 slavekrok med gaffel

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- ,
- **Utmattelsesklassifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-2

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	Amm mm	H, mm	K mm	P1 mm mm	Tmm mm	Vekt kg
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7

Måltabell

