

Gravemaskinskrok Yoke 8-081, Klasse 8

Produktinformasjon



Produktinformasjon

- Sikkeretskrok sveises på gravemaskinskuffe.
- Alle sveisede deler er sertifiserte.
- Alle Yoke løftepunkter møter eller overgår kravene ihht. ASME B30.26.
- WLL er merket på hvert produkt for en rask og enkel identifisering.
- Ører designet for å behjelpe sveiseprosessen.
- En beskyttet fjær holder lasteringen i nødvendig posisjon. Delene er koblet på en måte at de forblir beskyttet. Fjæren også reduserer støy forårsaket av vibrasjoner.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** Kroken er testet 2,5 ganger WLL og tretthetstestet til 1,5 ganger WLL. [... Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C (uten reduksjon i WLL).


Overflate: Gulmalt

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Gravemaskinskrok Yoke 8-081, Klasse 8

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Rep.sett	a mm	F mm	H, mm	L mm	Pmm mm	T mm	Wmm mm	HV mm mm	Vekt kg
420500100420	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
420500200420	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
420500300420	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
420500400420	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
420500500420	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
420500800420	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
420501000420	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
420501500420	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9