



Yoke gravemaskinkrok

Produkt informasjon

Klasse 10 krok for påsveising med sperreleppe

Sikkerhetskrok sveises på gravemaskinskuffe.

Alle sveisede deler er sertifiserte.

Kroken er testet 2,5 ganger WLL og tretthetstestet til 1,5 ganger WLL.

Alle Yoke løftepunkter møter eller overgår kravene ihht. ASME B30.26.

WLL er merket på hvert produkt for en rask og enkel identifisering.

Ører designet for å behjelpe sveiseprosessen.

En beskyttet fjær holder lasteringen i nødvendig posisjon. Delene er koblet på en måte at de forblir beskyttet. Fjæren også reduserer støy forårsaket av vibrasjoner.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, CE-merket, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C (uten reduksjon i WLL).

Overflate: Gulmalt

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Rep.sett	a mm	F mm	H mm	L mm	P mm	T mm	W mm	HV mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420500100420	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6	3
420500200420	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1	3
420500300420	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4	3
420500400420	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2	3
420500500420	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3	7
420500800420	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7	3
420501000420	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2	3
420501500420	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9	3

Måltabell

