



Yoke støperikrok med øye X-047

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 10 støperikrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Konstruert for kjettingskrev hvor bred munning kreves.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, WLL og serienummer

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3

Måltabell

