



Yoke innkortningskrok X-041

Produkt informasjon

Klasse 10 innkortningskrok

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Bemerk: Ingen reduksjon i WLL ved bruk av innkortningskrok.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Chain diameter mm | WLL tonn | A mm | B mm | F mm | G mm | K mm | P mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 402300140740 | 6 | 1,4 | 13 | 7 | 26 | 8 | 50 | 8 | 0,2 | 3 |
| 402300250740 | 7, 8 | 2,5 | 16 | 10 | 30 | 9 | 62 | 10 | 0,3 | 3 |
| 402300400740 | 10 | 4 | 20 | 13 | 40 | 13 | 82 | 13 | 0,6 | 3 |
| 402300670740 | 13 | 6,7 | 26 | 16 | 52 | 16 | 107 | 17 | 1,4 | 3 |
| 402301000740 | 16 | 10 | 30 | 18 | 70 | 20 | 132 | 21 | 2,4 | 3 |
| 402301600740 | 20 | 16 | 40 | 22 | 73 | 24 | 148 | 24 | 4 | 3 |
| 402301900740 | 22 | 19 | 42 | 24 | 86 | 26 | 166 | 26 | 5 | 3 |

Måltabell

