



## Yoke innkortningskrok X-041

### Produktinformasjon

#### Klasse 10 innkortningskrok

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.  
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

**Overflate:** Lakkert blå

**Standard:** EN 1677-1

**Bemerk:** Ingen reduksjon i WLL ved bruk av innkortningskrok.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5

## Måltabell

