

Yoke sikkerhetskrok med øye X-025

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WL' ... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3


Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Yoke sikkerhetskrok med øye X-025

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	Amm mm	Dmm mm	H, mm	K mm	Pmm mm	Tmm mm	Vekt kg
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5