



Yoke slavekrok med øye X-044/S

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 10 slavekrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-2

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vekt kg
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22

Måltabell

