



Yoke sikkerhetskrok med kulelagersvivel X-027N

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med kulelagersvivel

Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

- Minst 25% høyere maks. tillatt arbeidslast (WLL) enn tradisjonelle produkter i Klasse 8.
- Roterer under belastning.
- Magnaflux sprekkekontroll utføres 100% på hvert parti.
- Bygget med kulelager og muliggjør full svivelfunksjon under last.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33

Måltabell

