Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke koblingsløkke X-015

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Koblingsløkke til f.eks. flerparts kjettingredskap

Velegnet til bruk for både klasse 8- og 10 kjetting.

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WL

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL
Arbeidstemperatur: -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
Overflate: Lakkert blå
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke koblingsløkke X-015

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vekt kg
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex