

Yoke toppløkke X-A04 med innkortning

Produktinformasjon



Produktinformasjon

- Fullt integrert forkortelseskrok og hovedlenke.
- Minst 25% større WLL enn tradisjonelle grad 8 produkter.
- Utmattelsesgradert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Ingen reduksjon i WLL ved forkortelse av kjetting.
- Rask montering.
- Lettvektssystem.
- Kostnadseffektiv sammenlignet med slynger som bruker flere komponenter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL

... [Read more](#)

Materiale: Herdet stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Type og produsent

Arbeidstemperatur: -40° til +200°C (uten reduksjon på WLL)

Overflate: Blåmalt


Standard: EN 1677-4

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Yoke toppløkke X-A04 med innkortning

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	DIN 15401 Hook No.	Dmm mm	Amm mm	Bmm mm	K mm	Vekt kg
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7