Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke toppløkke X-A05

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Sveiset toppløkke med innkortning og gaffel for 2-parts kjettingredskap

25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Ingen reduksjon i WLL ved forkortning.

Lettvektsystem.

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsessertifisering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent, serienummer, WLL
Arbeidstemperatur: -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
Overflate: Lakkert blå
Standard: EN 1677-4
Bemerk: Ingen reduksjon i WLL ved bruk av innkortningskrokene.
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke toppløkke X-A05

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	Can be used to single hook acc	D mm	A mm	B mm	K mm	Vekt kg
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex